

TICOL[®] PREMIUM TEAK OIL

BYT-101

TİK YAĞI

Ürün Tanımı

İç ve dış kullanım amaçlı, yeni ve eski tik, iroko gibi sert ahşap malzemenin korunması ve bakımı amacıyla tasarlanmış, tamamen doğal yağlarla üretilen, içerdiği UV filtrelerle ahşap donanımın ömrünü uzatan, yüksek katılı, üstün nitelikli bir üründür. Sert ağaçtan imal edilen tekne güverte malzemeleri, bina donanımı, yer kaplamaları ve bahçe mobilyalarına güvenle uygulanabilir. İdeal bakım için öncesinde **Ticol[®] Teak Cleaner** – Tik Temizleyici ve **Ticol[®] Teak Brightener** – Tik Tazeleyici uygulanması önerilir.

Uygulama Tavsiyeleri

Kullanıma hazırdır, inceltilmesi gerekmez. Gerektiğinde sentetik tiner ile inceltilir. Kullanmadan önce karıştırınız. Fırça ya da bez ile, tercihen ahşabın lifleriyle aynı yönde ve eşit miktarda uygulama yapılmalıdır. Ürün ahşaba nüfuz ederek işlevini yerine getirecektir. Kalın uygulamalarda yüzeyde kuruma/pullanma olabilecektir. Ahşabın emebildiği miktarlarda, bir kaç kat uygulanmalıdır.

Uygulama Miktarı

Uygulama miktarı, ahşabın cinsine, yüzeylerin durumuna, bakım ise yıpranmışlığına bağlı olarak değişebilir. 1 Litre yağ ile tek katta 12 - 15 metrekare alana uygulama yapılabilir.

Kuruma Zamanı (50 gr/m², 20°C)

Toz kuruma	3 saat
Dokunma kuruma	6 saat
Katlar arası	24 saat

Teknik Özellikler

Ağırlıkça Katı Madde, %	51 ± 2
Yoğunluk, gr/cm ³ @20°C	0,86 ± 3
Viskozite (D4 @ 20°C)	14”

TICOL[®] PREMIUM TEAK OIL

Uyarılar

Yağmurlu havada uygulamadan kaçınılmalıdır. Uygulama öncesinde yüzeyler kir, yağ,su ve tozdan arındırılmalıdır, 150-180 numara zımpara kullanılabilir. Uygulama öncesinde yüzeyler, gerekirse selülozik tinerle temizlenebilir. Tik yağı bakımı, ahşap donanımın dış ortama maruziyetine bağlı olarak yılda 1-2 kere tekrarlanmalıdır.

Güvenlik ve Depolama

Sağlık ve güvenlik koşullarının yerine getirilmesi, uygulama yapılırken çevrenin yeterince havalandırılmasının sağlanması, kullanıcının kesin sorumluluğundadır. Etiket üzerindeki uyarılara ve Ürün Güvenik Bilgi Fişi'ne bakınız.

Ürün, uygun depolama koşulları altında 3 sene süresince sorunsuz olarak kullanılabilir.

Ambalaj

0.50 (PET), 1,0 (PET), 5 (PE) ve 25 (PE) Litrelik ambalajlarda üretilmektedir.

Bu Teknik Bilgi Fişi, daha eski yayın tarihli olanların tamamının revizyonu niteliğindedir. İçerilen veriler, spesifikasyonlar ve öneriler, uluslararası test standartları doğrultusunda veya tanımlı / kontrollü uygulama şartları altında tecrübe edilen sonuçları içerir. Bunların mevcut şartlar altındaki doğruluğu ve uygunluğunun önceden denenmesi önerilir. Üretici firma, haber vermeksizin üründen revizyon yapabilir. Revize edilmedikçe bu Teknik Bilgi Fişi, yayınlanma tarihinden itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.