

# TICOL® TEAK BRIGHTENER

## TB-301

## TİK TAZELEYİCİ

### Ürün Tanımı

İç ve dış kullanım amaçlı, yeni ve eski tik, iroko gibi sert ahşap malzemenin bakımı amacıyla tasarlanmıştır. Tercihen **TICOL® Teak Cleaner** – Tik Temizleyiciyle temizliği yapılmış yüzeylere, gözenekleri de temizlemek ve ağacın rengini tazelemek için uygulanması tavsiye edilir. Sert ağaçtan imal edilen tekne güverte malzemeleri, bina donanımı, yer kaplamaları ve bahçe mobilyalarına güvenle uygulanabilir.

### Uygulama Tavsiyeleri

Kullanıma hazırdır, inceltmesi gerekmez. Kullanmadan önce karıştırınız. Fırça, bez ya da süngerle uygulanabilir. Sonrasında gözeneklerin iyi temizlenmesi için bir fırça ile ovalama yapılması tavsiye edilir. Bu şekilde birkaç dakika bekletildikten sonra yüzeyler bol suyla yine fırçalanarak durulanmalıdır. Bu sayede gözeneklerde çözünen kirler de yüzeyden alınabilecektir.

### Uygulama Miktarı

Uygulama miktarı, ahşabın cinsine, yüzeylerin durumuna ve yıpranmışlığına bağlı olarak değişebilir. 1 Litre ürün ile 10 – 12 metrekare alana uygulama yapılabilir.

### Kuruma Zamanı

---

### Teknik Özellikler

Ağırlıkça Katı Madde, % 5 ± 2  
Yoğunluk, gr/cm<sup>3</sup>@20°C 1,01 ± 3

# TICOL<sup>®</sup> TEAK BRIGHTENER

## Uyarılar

Uygulama öncesinde yüzeyler kir, yağ, su ve tozdan arındırılmalıdır. Tercihen **TICOL<sup>®</sup> Teak Cleaner** – Tik Temizleyiciyle bir ön temizlik yapılmalıdır. Yüzeyler, uygulama yapıldıktan birkaç dakika sonra bol su ile durulanmalıdır. Ürün, zayıf asidik özelliğe sahiptir. Bu nedenle varsa metal donanım, uygulama öncesinde maskelenmeli ya da uygulamanın hemen öncesinde ve sonrasında durulanmalıdır.

## Güvenlik ve Depolama

Sağlık ve güvenlik koşullarının yerine getirilmesi, uygulama yapılırken çevrenin yeterince havalandırılmasının sağlanması, kullanıcının kesin sorumluluğundadır. Etiket üzerindeki uyarılara ve Ürün Güvenlik Bilgi Fişi'ne bakınız.

Ürün, uygun depolama koşulları altında 3 sene süresince sorunsuz olarak kullanılabilir. + 4°C'nin altında sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır, metal kaplara aktarılmamalıdır.

## Ambalaj

0.50 (PET), 1,0 (PET), 5 (PE) ve 20 (PE) Litrelik ambalajlarda üretilmektedir.

Bu Teknik Bilgi Fişi, daha eski yayın tarihli olanların tamamının revizyonu niteliğindedir. İçerilen veriler, spesifikasyonlar ve öneriler, uluslararası test standartları doğrultusunda veya tanımlı / kontrollü uygulama şartları altında tecrübe edilen sonuçları içerir. Bunların mevcut şartlar altındaki doğruluğu ve uygunluğunun önceden denenmesi önerilir. Üretici firma, haber vermeksizin üründen revizyon yapabilir. Revize edilmedikçe bu Teknik Bilgi Fişi, yayınlanma tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.